

Alkorplan Gewährleistung



Zunächst vielen Dank für das Vertrauen, das sie unserem Produkt entgegengebracht haben.

Hinweise zur Wasserbehandlung

Mit **Alkorplan 2000®** haben Sie eine Qualitätsabdichtungsbahn erworben die ihnen lange Zeit Freude bereiten wird.

Bei **Alkorplan 2000®** handelt es sich, dank modernster Technologie, um ein Spitzenprodukt mit acrylveredelter Oberfläche; dennoch ist eine sorgfältige Pflege unerlässlich, damit die Auskleidung keine funktionellen und optischen Einbußen erleidet.

Beachten sie daher bitte unsere Pflegehinweise.

Wassertemperatur Die Wassertemperatur sollte **35°C** nicht überschreiten.

Wasserpflege und Wartung in der Badesaison

Wir haben **Alkorplan 2000®** so ausgerüstet, dass eine Entwicklung von Algen und Bakterien auf der Oberfläche nahezu verhindert wird. Trotzdem sollten sie sicherstellen, dass das Wasser stets keimfrei ist. Eine einfache und wirksam keimtötende Wirkung erhalten sie zum Beispiel durch Zugabe von Chlor.

Wichtig : PH: 7,2 bis 7,6;

Chlorgehalt zwischen 0,3 bis 0,8 g/m3;

Oder: andere für Kunststoffe nach Vorschrift des Herstellers geeignete Wasserpflegemittel.

Wartung in der Badesaison

Der Schmutzfänger des Skimmers und das Vorfiltersieb müssen regelmäßig gereinigt werden. Erst dadurch wird eine reibungslose Funktion der Filteranlage gewährleistet.

Die Abdichtungsbahn ist regelmäßig an der Wasserlinie von Schmutzrückständen zu reinigen.

Achtung : Verwenden sie keine zu Abnutzungserscheinungen führenden Reinigungsmittel.

Vorbereitungen für den Winter (Freibäder)

Mit diesen Maßnahmen machen sie Ihr Schwimmbad winterfest :

- Winterabdeckung anbringen.
- Senken sie das Wasser auf eine Linie unterhalb der Einläufe beziehungsweise Skimmer ab, damit sie vor Frost geschützt sind.
- Behandeln sie das Wasser noch so, dass es ständig klar, keimfrei und keimtötend ist.

Fragen sie ihren Schwimmbadfachmann nach dem Winterpflegepaket.

So vermeiden Sie Beschädigungen

Trotz der guten mechanischen Eigenschaften können Alkorplan 2000-3000 Schwimmbadabdichtungsbahnen durch extreme äußere Einwirkungen beschädigt werden; deshalb sollte man folgendes vermeiden :

- direkter Kontakt mit anderen Kunststoffbahnen, Wärmedämmplatten, Bitumenanstrichen usw.
- mechanische Einwirkung durch Aufprall stumpfer Gegenstände wie beispielsweise Sonnenschirmständer, Gartenstühle oder ähnliches.
- mutwillige Beschädigung mit spitzen oder scharfen Gegenständen wie beispielsweise Messer oder Glasscherben.

Diese Liste ist keineswegs vollständig. Immer dann, wenn sie über den Schweregrad einer möglichen Beschädigung im Zweifel sind, ist es besser, den Rat eines Fachmanns fürs Schwimmbad einzuholen, statt selbst Maßnahmen zu ergreifen. So vermeiden sie Beschädigungen.

Alkorplan 2000* Schwimmbadabdichtung

Für die von uns gelieferten und auf europäischem Gebiet verlegten, gewebeverstärkten **Alkorplan2000** Schwimmbadabdichtungsbahnen mit Acrylbeschichtung, übernehmen wir eine Gewährleistung von **10 Jahren** für die Abdichtungsfunktion.

Im Falle eines Mangels infolge eines nachgewiesenen Materialfehlers leisten wir Gewähr dadurch, dass wir kostenlos das erforderliche Ersatzmaterial liefern. Außerdem ersetzen wir die für die Beseitigung der Mängel notwendigen Verlegekosten (tatsächlich gezahlte Baustellenlöhne in ortsüblicher Höhe zuzüglich eines angemessenen Gemeinkostenzuschlages).

Folgeschäden werden ersetzt im Rahmen unserer Produkthaftpflichtversicherung. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

Die Gewährleistung beginnt ab Verlegedatum. Die Gewährleistung wird durch eine Ersatzlieferung und/oder eine Mängelbeseitigung nicht verlängert, auch nicht für die Ersatzlieferung und/oder leistung selbst.

Voraussetzung für die Gewährleistung ist die Beachtung unserer Verlegeanleitung und Verarbeitungsrichtlinien, jeweils in der zur Zeit der Verlegung gültigen Fassung, sowie die vollständige Erfüllung aller uns gegenüber bestehender Verpflichtungen.

Wir haften nicht für Schäden, die durch das Verhalten Dritter,

höhere Gewalt, Mängel der Konstruktion oder des Untergrundes sowie Nichtbeachtung der Regeln der Baukunst und unsachgemäße Verlegung entstehen.

Wir haften nicht für Schäden, die aufgrund der Einwirkung von festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen entstehen, die mit weichen Kunststoffen nicht verträglich sind. Schäden aufgrund mechanischen Abriebs (insbesondere bei bedrucktem Material) sind ebenfalls nicht abgedeckt.

Eine Gewährleistungsverpflichtung besteht nur dann, wenn uns der Schaden unverzüglich gemeldet und uns Gelegenheit gegeben wird, den Mangel besichtigen und prüfen zu können.

Die genannten Daten in diesem Dokument sind nach bestem

Wissen zusammen gestellt um unseren Kunden allgemeine Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Tabellen repräsentieren typische Durchschnittswerte gemessen von einer repräsentativen Anzahl individuelle Werte. Diese Werte sollten unter keinen Umständen als Spezifikation betrachtet werden. Wir sind nicht verantwortlich für jeglichen inkorrekten Gebrauch unserer Produkte oder die Verletzung bestehender Patente, lokalen staatlichen Verordnungen oder Gesetze.

Die genannten Daten in diesem Dokument sind nach bestem Wissen zusammen gestellt um unseren Kunden allgemeine Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Tabellen repräsentieren typische Durchschnittswerte gemessen von einer repräsentativen Anzahl individuelle Werte. Diese Werte sollten unter keinen Umständen als Spezifikation betrachtet werden. Wir sind nicht verantwortlich für jeglichen inkorrekten Gebrauch unserer Produkte oder die Verletzung bestehender Patente, lokalen staatlichen Verordnungen oder Gesetze.

Datum der
Verlegung

Datum der
Rechnung